



OPZIONE 3 IN CASO
DI Q max = 200 l/min

FASI	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E8
AVVIAMENTO MOTORE	-	-	-	-	-	-	-
RIPOSO	-	-	-	-	-	+	+
RIEMPIMENTO	-	-	-	+	-	+	+
DISC. LENTA/SCAR. ACC.	+	-	-	-	-	-	+
SEGNATAGLIO	-	+	-	-	-	+	+
TAGLIO	-	+	-	-	+	+	+
RITORNO/PMS	-	-	-	-	-	+	+
ANGOLO +	-	-	+	-	-	+	+
ANGOLO -	-	-	-	+	-	+	+

4B	P31745-2E110	1	VALVOLA DI SICUREZZA
4A	OD.15-05-21.3AS800	2	ELETTROVALVOLA A PERFETTA TENUTA
4	CP487-330	1	PIASTRA SOSTENTAMENTO (Q _{max} =300 l/min)
3C	RV 15L-16S	1	UNIDIREZIONALE
3B	P31745-2E110	1	VALVOLA DI SICUREZZA
3A	OD.15-05-21.3AS800	1	ELETTROVALVOLA A PERFETTA TENUTA
3	CP487-030	1	PIASTRA SOSTENTAMENTO (Q _{max} =200 l/min)
1T	VA12L	1	UNIDIREZIONALE
1S	D126-L17	1	CARTUCCIA SCARICO
1R	D125-W7R	1	CARTUCCIA INGRESSO PREMILAMIERA
1Q	Dy125.50-3W17	1	DIFFERENZIALE
1P	VA12L	1	UNIDIREZIONALE
1N	We02-4R100-R024/0H	1	PILOTA DISTRIBUTORE COPIATURA
1M	We05-6P100-E24/0HN	1	ELETTROVALVOLA COMANDO PREMILAM.
1L	RVy1-6AZH-M	1	RITEGNO PILOTATO VARIAZIONE ANGOLO
1H	We05-6P100-E24/0HN	1	ELETTROVALVOLA VARIAZIONE ANGOLO
1G	VA3016L-R	1	UNIDIREZ. REGOLABILE CONTROLLO DISCESA
1F	D4-0-6-150 ZM1	1	RIDUTTORE PREMILAMIERA (OPZIONALE)
1E	VA3025L	1	UNIDIREZIONALE
1D	Y60H101	1	DISTRIBUTORE COPIATURA
1C	We02-4R100-R024/0H	1	ELETTROVALVOLA AVVIAMENTO Δ
1B	DK10-124-3ZC12	1	VALVOLA DI MAX.
1A	D126.1-2M12CR	1	MESSA A SCARICO
1	CP487-310-051	1	GRUPPO CESOIA CP487

RIF.	SIGLA	QUANTITA'	NOTE
A	AGGIUNTA OPZIONE 4 - AGGIORNATO SECONDO NUOVA PIASTRA CP487-311a		
REV.	MODIFICA	ESITO	DATA
		DENOMINAZIONE CESOIA Q _{max} 300l/min CLIENTE NUMERO DISEGNO S1487-300	
		DISEGNATO G M REVISIONE A	VER./APPR. S B FORMATO A3

HYDRONAUT s.r.l. è proprietaria di questo documento. Non può essere riprodotto o reso noto senza nostra autorizzazione.